

I3-I5-I7工控主机

参数信息

芯片组	Intel Soc Chipset / Intel HM76
CPU	QM9600支持3855U、3955U及Skylakei3、i5、i7
	QM9700支持3865U、3965U及Kabylakei3、i5、i7
	赛扬3855U, 双核双线程1.6G; 赛扬3955U, 双核双线程2.0G;
	支持6代CPU: I3-6100U、I5-6200U、I7-6500U等
	赛扬3865U, 双核双线程1.8G; 赛扬3965U, 双核双线程2.2G;
	支持7代CPU: I3-7100U、I5-7200U、I7-7500U等
★CPU 二代I3 2310M/二代I5 2410M/二代I7 2640M/三代I3 3110M/三代I5 3210M/三代I7 3540M	
系统	Windows XP,Windows 7,Windows 8,Windows 10,基于Linux开发系统
机械硬盘	HDD/SSD可选,HDD最大支持2TB支持两并,SSD最大支持1TB
内存	支持2*DDR3 1600/1866低压(1.35V) 双内存 最大16G
集显种类	HD Graphics (Sandy Bridge) 支持异步双显(VGA+HDMI) 显存1000 MB
耗电功率	≤25W
以太网	Realtek 8111E 千兆以太网 100M/1000M自适应
BIOS	AMI BIOS 支持写保护, 上电开机, 定时开机, 远程开关机设备智能识别
WiFi	支持 802.11n
I/O芯片	ITE8784E
内置3G/4G模块	支持(可选/支持全网通)
RS232	支持
RS485	支持(可选)
SIM	支持
摄像头	120W-1200W 支持(可选)
格式播放	支持
电源管理	支持高级电源管理ACPI, 支持网络唤醒S4、S5, 支持上电开机等
自带检测	系统监测/看门狗, 支持CPU温度检测、风扇转速, 系统温度
网口	x1(可选x2)
AUDIO/MIC	x1
USB2.0	x2
USB3.0	x2
HDMI	x1(支持4K输出)
VGA	x1
LPT	x1
COM_RS232	x4
工作温度	-15℃~70℃
工作湿度	5%~95%, 无冷凝
电源输入	主机端: DC12V/10A /19V7A 适配器端: AC100-240V/50-60Hz
自带散热功能	支持
外壳材质	铝型材(表面阳极氧化)
颜色	黑色/银色(其它色可选)
重量	含配件 ≤3.5KG
包装尺寸	附尺寸图